



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPÉRATURE	-30,0 °C à 150,0 °C -22,0 °F à 300,0 °F
PRESSION	Jusqu'à 5 bar Jusqu'à 75 psi
VITESSE	Jusqu'à 13 m/s Jusqu'à 2500 fpm
CARACTÉRISTIQUES	Adapté aux arbres droits Soufflet élastomère Non balancé Adapté aux hautes vitesses de rotation
SIÈGES COMPATIBLES	D1

MATÉRIAUX

FACE ROTATIVE	Carbure de silicium Carbone Carbure de tungstène
ÉLASTOMÈRE	Nitrile FKM
QUINCAILLERIE	Acier inoxydable
RESSORT	Acier inoxydable
FACE STATIONNAIRE	Céramique Carbure de silicium Carbure de tungstène Acier Inoxydable

	D1	D2	L1
3/8"	0,375	1,250	0,374
1/2"	0,500	1,375	0,547
5/8"	0,625	1,625	0,603
3/4"	0,750	1,718	0,610

D1	D2	L1
13mm	14	10,2
17mm	18	11,8
20mm	21	11
30mm	32	16

Autres combinaisons de matériels, dimensions et types de siège disponibles sur demande.

	D1 & D2		
	D1	D3	L2
3/8"	0,375	0,875	0,312
1/2"	0,500	1,000	0,312
5/8"	0,625	1,250	0,406
11/16"	0,687	1,312	0,406
3/4"	0,750	1,375	0,406
13/16"	0,812	1,437	0,406
7/8"	0,875	1,500	0,406
15/16"	0,937	1,562	0,437
1"	1,000	1,625	0,437
1-1/16"	1,062	1,687	0,437
1-1/8"	1,125	1,750	0,437
1-3/16"	1,187	1,812	0,437
1-1/4"	1,250	1,875	0,437
1-3/8"	1,375	2,000	0,437
1-7/16"	1,437	2,062	0,437
1-1/2"	1,500	2,125	0,500
1-5/8"	1,625	2,375	0,500
1-3/4"	1,750	2,500	0,500
1-7/8"	1,875	2,625	0,500
1-15/16"	1,937	2,687	0,500
2"	2,000	2,750	0,500
2-1/8"	2,125	3,000	0,562
2-1/4"	2,250	3,125	0,562
2-3/8"	2,375	3,250	0,562
2-1/2"	2,500	3,375	0,562
2-5/8"	2,625	3,375	0,625
2-3/4"	2,750	3,500	0,625
2-7/8"	2,875	3,750	0,625
3"	3,000	3,875	0,625
3-1/8"	3,125	4,000	0,781
3-1/4"	3,250	4,125	0,781
3-5/16"	3,312	4,187	0,781
3-3/8"	3,375	4,250	0,781
3-1/2"	3,500	4,375	0,781
3-5/8"	3,625	4,500	0,781
3-3/4"	3,750	4,625	0,781
3-7/8"	3,875	4,750	0,781
4"	4,000	4,875	0,781

