


210i



212i

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPÉRATURE	-40,0 °C à 150 °C -40,0 °F à 300,0 °F
PRESSION	Jusqu'à 16 bar Jusqu'à 230 psi
VITESSE	Jusqu'à 15 m/s Jusqu'à 3000 fpm
CARACTÉRISTIQUES	Adapté aux arbres droits Soufflet élastomère Non balancé Utilisé seul ou en duo Indépendant de la direction de rotation
SIÈGES COMPATIBLES	D1 D2

MATÉRIAUX

FACE ROTATIVE	Carbone Carbure de silicium
ÉLASTOMÈRE	Nitrile FKM
QUINCAILLERIE	Acier inoxydable
RESSORT	Acier inoxydable
FACE STATIONNAIRE	Céramique Acier Inoxydable Carbure de Silicium Carbure de Tungstène

	D1	D2	L1	L2
3/8"	0,375	0,787	0,591	-
1/2"	0,500	0,945	0,591	0,812
5/8"	0,625	1,024	0,591	0,875
3/4"	0,750	1,260	0,787	0,875
7/8"	0,875	1,417	0,787	0,937
1"	1,000	1,535	0,787	1,000
1-1/8"	1,125	1,654	1,024	1,062
1-1/4"	1,250	1,811	1,024	1,062
1-3/8"	1,375	1,929	1,024	1,125
1-1/2"	1,500	2,126	1,181	1,187
1-5/8"	1,625	2,205	1,181	1,375
1-3/4"	1,750	2,402	1,184	1,375
1-7/8"	1,875	2,520	1,181	1,500
2"	2,000	2,598	1,181	1,500
2-1/8"	2,125	2,717	1,181	1,687
2-1/4"	2,250	3,031	1,299	1,687
2-3/8"	2,375	3,150	1,299	1,812
2-1/2"	2,500	3,268	1,299	1,812
2-5/8"	2,625	3,465	1,299	-
2-3/4"	2,750	3,504	1,299	-
2-7/8"	2,875	3,780	1,299	-
3"	3,000	3,898	1,575	-

Autres combinaisons de matériels, dimensions et types de siège disponibles sur demande.

	D1 & D2		
	D1	D3	L2
3/8"	0,375	0,875	0,312
1/2"	0,500	1,000	0,312
5/8"	0,625	1,250	0,406
11/16"	0,687	1,312	0,406
3/4"	0,750	1,375	0,406
13/16"	0,812	1,437	0,406
7/8"	0,875	1,500	0,406
15/16"	0,937	1,562	0,437
1"	1,000	1,625	0,437
1-1/16"	1,062	1,687	0,437
1-1/8"	1,125	1,750	0,437
1-3/16"	1,187	1,812	0,437
1-1/4"	1,250	1,875	0,437
1-3/8"	1,375	2,000	0,437
1-7/16"	1,437	2,062	0,437
1-1/2"	1,500	2,125	0,500
1-5/8"	1,625	2,375	0,500
1-3/4"	1,750	2,500	0,500
1-7/8"	1,875	2,625	0,500
1-15/16"	1,937	2,687	0,500
2"	2,000	2,750	0,500
2-1/8"	2,125	3,000	0,562
2-1/4"	2,250	3,125	0,562
2-3/8"	2,375	3,250	0,562
2-1/2"	2,500	3,375	0,562
2-5/8"	2,625	3,375	0,625
2-3/4"	2,750	3,500	0,625
2-7/8"	2,875	3,750	0,625
3"	3,000	3,875	0,625
3-1/8"	3,125	4,000	0,781
3-1/4"	3,250	4,125	0,781
3-5/16"	3,312	4,187	0,781
3-3/8"	3,375	4,250	0,781
3-1/2"	3,500	4,375	0,781
3-5/8"	3,625	4,500	0,781
3-3/4"	3,750	4,625	0,781
3-7/8"	3,875	4,750	0,781
4"	4,000	4,875	0,781

